

Revízne dvierka dvoj – alebo viacdielne

dvoj –
alebo viacdielne

Sadrokartónové steny

Systém F1

Dvojdielne revízne dvierka s pevnými pántmi a sadrokartónovou výplňou pre sadrokartónové steny.



Popis výrobku:

Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so sadrokartónovou výplňou v hrúbke 12,5 mm, 15 mm alebo 25 mm a zacvakávacích zámkov.

Obidva rámy revíznych dvierok sa skladajú zo štyroch jednotlivých rámových častí, ktoré sú navzájom pevne spojené špeciálnym zváraním. Revízne dvierka sú vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu zaisťiť. Medzi rámom a krídlom dvierok je 1,5 mm vzduchová medzera. Dvierka sa otvárajú stlačením ukrytých zacvakávacích zámkov.

Tento systém bol špeciálne vyvinutý pre nadrozmerné veľkosti stavebných otvorov v sadrokartónových stenách. Napriek delenému krídlu dvierok nie je súčasťou rámu **žiadna stredová priečka** a tým ostáva k dispozícii celý svetlý otvor.

Krídlo dvierok **nie je vývesné!**

Možnosti použitia:

Nenosné interiérové sadrokartónové steny

Rozmery: Tieto produkty sú na mieru a vyrábajú sa presne podľa špecifikácií zákazníka.

Zámky:

Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi zámkov:

- FS** Štvorhranný zámok
- Z** Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
- PZ** Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou
- SD** Zámok s plochým výrezom
- H** Zámok s vnútorným šesťhranom
- P** Zámok s vnútorným šesťhranom a bezpečnostným kolíkom

Sadrokartónové stropy

Systém F2

Dvoj- alebo viacdielne vývesné revízne dvierka so sadrokartónovou výplňou pre sadrokartónové stropy.



Popis výrobku:

Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so sadrokartónovou výplňou v hrúbke 12,5 mm, 15 mm alebo 25 mm a zacvakávacích zámkov.

Obidva rámy revíznych dvierok sa skladajú zo štyroch jednotlivých rámových častí, ktoré sú navzájom pevne spojené špeciálnym zváraním. Revízne dvierka sú vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu zaisťiť. Medzi rámom a krídlom dvierok je 1,5 mm vzduchová medzera. Dvierka sa otvárajú stlačením ukrytých zacvakávacích zámkov.

Tento systém bol špeciálne vyvinutý pre nadrozmerné veľkosti stavebných otvorov v sadrokartónových stenách. Napriek delenému krídlu dvierok nie je súčasťou rámu **žiadna stredová priečka** a tým ostáva k dispozícii celý svetlý otvor.

Krídlo dvierok **je vývesné!**

Možnosti použitia:

Nenosné interiérové sadrokartónové stropy

Mimoriadne výhody nášho systému

- Cenovo výhodné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchla a bezproblémová montáž
- Stabilný hliníkový rám
- Praxou overené riešenie
- Vysoko estetické prevedenie
- Nedelený svetlý otvor napriek nadrozmernej veľkosti

F1-dvojdielne



Montážne video

F2-dvoj a viacdielne



Montážne video